

produkt firmy **H A V E R & B O E C K E R**

## EML 450 Digital Plus N

### Wstrząsarka do sit Ø 450 mm do przesiewania na mokro

Nr kat. 550032 Model z klasycznym systemem mocowania sit

Nr kat. 550078 Model z systemem szybkiego mocowania sit

Wstrząsarka do sit **H A V E R E M L 4 5 0 D i g i t a l P l u s N** została skonstruowana w celu optymalnego przesiewania materiałów sypkich na mokro dzięki drganiom w 3-ch osiach (płaszczyznach). Posiada system autoregulacji amplitudy co przeciwdziała powstawaniu nadmiernych drgań kolumny sit i zapobiega przenoszeniu drgań na miejsce posadowienia wstrząsarki.

To zapewnia, że amplituda drgań pozostaje stała niezależnie od masy przesiewanej próbki.

Standardowo wstrząsarka wyposażona w system mocowania sit, pokrywę z okienkiem inspekcyjnym, rozpylacz, system przyłączenia wody i wężyk z PCV o długości 3 m.

Przystosowana do umieszczenia 10 lub 12 sit o standardowej wysokości (60 mm) w zależności od systemu mocowania. Możliwość przesiewania w sitach o średnicy od 300 mm do 450 mm.



Model **H A V E R E M L 4 5 0 D i g i t a l P l u s T** przeznaczony jest do przesiewania na sucho.

#### Specyfikacja techniczna:

System autoregulacji amplitudy drgań

Regulacja mocy drgań w 3-ch osiach

Elektroniczny panel kontrolny

Cyfrowa prezentacja wszystkich funkcji

Baza danych funkcji (10 programów)

Klawisze funkcyjne na panelu sterowania

Napęd elektromagnetyczny

3 000 drgań na minutę (50 Hertz)

Praca przerywana lub ciągła

Przeznaczona do sit o średnicy do 450 mm

Maksymalna masa kolumny sit : 42 kg (masa próbki przesiewanego materiału : 15 kg)

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Amplituda: stała, samonastawialna do max. 1.5 mm

Nastawialny czas pracy od 0 do 99 minut

Pobór mocy: 185 VA

Poziom hałasu: 75 dB

Waga: ok. 100 kg

Kolor: RAL 9010, biały

Gwarancja: 12 miesięcy

#### System mocowania sit



Klasyczny



Szybki