

produkt firmy **Suszarki laboratoryjne 200 °C**

Zgodno z norm : EN 932-5 i innymi

**G-030/120-SS****G-030/250-2****G-030/250****G -030/400**

Wewn trzne ciany suszarek wykonane s z ze stali nierdzewnej a zewn trzne ze stali lakierowanej proszkowo lub tak e ze stali nierdzewnej.

Suszarki posiadaj izolacj z wełny mineralnej.

Wyposa one s w cyfrowy regulator temperatury typu PID i dodatkowy niez ale ny termostat zapobiegaj cy przegrzaniu.

Zakres temperatury: od temp. otoczenia do 200 °C.

Pojedyncze lub podwójne drzwi zapewniaj wygodny dost p do wn trza suszarki.

Wymuszony obieg powietrza zapewnia jednorodn temperatur wewn trz suszarki.

Wentylatory (od 1-go do 3-ch szt. w zale no ci od wielko ci suszarki) zamontowano na tylnej cianie.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe

produkt firmy 

Wyposażenie suszarki:

Półki: od 2 do 5 szt. (w zależności od modelu) z możliwością instalowania na różnych wysokościach.

Cyfrowy termostat / wyświetlacz.

Termostat zapobiegający przegrzaniu.

Lampka kontrolna grzałki.

Włącznik / wyłącznik.

UWAGA !

Na życzenie do każdej suszarki może zostać dołączony fabryczny certyfikat stabilności temperatury zgodnie z Normą DIN 12880.

Gwarancja: 12 miesięcy

Dane techniczne i ceny:

Nr kat	G-030/080	G-030/120 G-030/120/SS	G-030/250 G-030/250/SS	G-030/250-2
Pojemność	80 litrów	120 litrów	250 litrów	250 litrów
Ilość drzwi	1	1	1	2
Ilość półek	2	2	2	2
Ilość wentylatorów	1	1	2	2
Wymiary zewnętrzne cm		75x64x62(h)	69x70x127(h)	119x70x76(h)
Wymiary wewnętrzne cm		50x45x50(h)	50x45x100(h)	100x45x50(h)
Waga kg		67	90	105

Nr kat	G-030/400	G-030/500	G-030/750
Pojemność	400 litrów	500 litrów	750 litrów
Ilość drzwi	1		
Ilość półek	2		
Ilość wentylatorów	3		
Wymiary zewnętrzne cm	98x82x126(h)		
Wymiary wewnętrzne cm	68x56x107(h)		
Waga kg	122		

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie zawiera kosztów transportu.

17.10.2017. C17-0 R35 T0 E/U=1